

Risers

GFM Risers are available in fixed or adjustable sizes. The design and 360° locking mechanism ensures a very solid mount. The fixed riser design has an internal locking bolt system for extra safety when rigging or underslung. The extremely popular gas risers are set at 30 kg/66 lbs pressure and are known for their stability. The Riser with adjustable tilt, has a 180° range, allowing you to adapt to the changes required on set.

Säulenverlängerungen

Ob starre, neigbare oder verstellbare Säulenverlängerung – eine 360° Klemmung sorgt für die notwendige Stabilität. Die starren Säulenverlängerungen verfügen zudem über eine zusätzliche Schraube für noch mehr Sicherheit bei der hängenden Montage. Mittels Gasdruck heben die verstellbaren Säulenverlängerungen mühelos eine Last von 30 kg an und mit der um 180° neigbaren Säulenverlängerung passen Sie sich im Handumdrehen an die unterschiedlichsten Anforderungen am Set an.

AL-2310	Riser 10 cm / 4"	Säulenverlängerung 10 cm
AL-2320	Riser 20 cm / 8"	Säulenverlängerung 20 cm
AL-2330	Riser 30 cm / 12"	Säulenverlängerung 30 cm
AL-2340	Riser 40 cm / 16"	Säulenverlängerung 40 cm
AL-2350	Riser 50 cm / 20"	Säulenverlängerung 50 cm
AL-2317	Mini Cranked Riser, 14 – 22 cm (6,5" – 9")	Mini-Kurbelsäule (14 – 22 cm)
AL-2312	Mini Cranked Riser, 10 – 14 cm (4" – 6,5")	Mini-Kurbelsäule (10 – 14 cm)
AL-2410	Rotatable Bearing	Drehadapter
AL-2351	Riser with adjustable tilt	Säulenverlängerung, neigbar
AL-2319	Adjustable gas riser (35 – 68 cm / 13" – 26")	Verstellbare Säulenverlängerung (Gasdruck, 35 – 68 cm)
AL-2318	Adjustable gas riser 50 – 115 cm (20" – 45")	Verstellbare Säulenverlängerung (Gasdruck, 50 – 115 cm)

